






RAIL 35X30

Piquet intermédiaire
à linguets



Linguets



SLPA
INDUSTRIE & AGROFOURNITURES

Description du produit

Piquet de vigne intermédiaire avec système de linguets à espacements de 100 mm
Linguets renforcés pour une meilleure résistance
Revêtement galvanisé

[Retour vers le site](#)

Les atouts : Rail 35x30, le plus polyvalent

- Facilite la mise en place et l'adaptation de la hauteur des fils de palissage
- Forme de linguets renforcés étudiée pour limiter l'écrasement
- Adapté à tout TYPE de vignobles
- Idéal pour remplacement dans les anciennes vignes, section compacte et manipulation facile

Productivité

Densité



Rendement



Hauteur palissage



Composez votre propre produit

Longueur	Min 1,40 m à Max 2,50 m
Matière	DX51D ou S250GD
Revêtement	Z275 (NF EN 10142) ou ZAM (Zinc, Aluminium, Magnésium)
Épaisseur	1,5 mm unique ment
Type de fixation	Linguets de 8,5 X 19 mm avec renfort
Positionnement linguets	Face à face
Conditionnement	En lot de 300

Pourquoi l'acier ?



Personnalisation



Résistance



Maniabilité



Longue durée
de vie



Meilleure
productivité



Eco-compatible



100% recyclable





RAIL 35X30

Piquet intermédiaire
à linguets

Accessoires



Écarteur

Adapté au piquet, il permet de maintenir les fils mobiles en position hors-sol lors du repos végétatif. Gain de temps au relevage.



Cloche

Adaptée au piquet, elle préserve la tête du piquet lors de l'enfoncement.

Recommandations d'utilisation

Enfoncer les piquets à l'aide d'un enfonce-pieux en veillant à utiliser la cloche adaptée. Afin de garantir un maintien optimal, l'enfoncement préconisé est de 1/3 de la longueur du piquet. Pour la fixation des fils fixes, rabattre les linguets à l'aide d'un marteau. Espacement maximal recommandé : 5 mètres. Pour les sols à fort taux d'acidité, le revêtement ZAM est préconisé.

Notes

